

KAISAI

kca



Pienempi paneeli – enemmän mahdollisuuksia

Uusi kasettimallinen ilmastointilaite, jossa on pienikokoinen paneeli ja toiminnallinen näyttö.



**HILJAINEN
TOIMINTA**



**LÄMMITYS
8 °C**



**ILMAVIRTA
360°**



**ITSEPUHDISTUVA
HÖYRYSTIN**



HILJAINEN TOIMINTA

Ilmastointilaitteessa on mahdollisuus asettaa vähimmäismelutaso, mikä vaikuttaa merkittävästi käyttömukavuuteen.



LÄMMITYS 8 °C

Kun käyttäjä on poissa, ilmastointilaitte lämmitystilassa pitää huoneen lämpötilan tasaisena, enintään 8 asteessa, estäen sen jäähtymisen.



ILMAVIRTA 360°

Laitte varmistaa optimaalisen ilmanjaon koko huoneessa lisäpuhallussaukkojen ansiosta ilmastointilaitteen paneelissa.

TEKNISET TIEDOT - KAISAI KCA4U

MALLI	sisäyksikkö		KCA4U-12HRG32X	KCA4U-18HRG32X
	ulkoyksikkö		KOX230-12HFN32X	KOX330-18HFN32X
Teho (min-max)	jäähdytys	kW	3,5 (0,8÷4,1)	5,3 (2,9÷5,6)
	lämmitys	kW	3,8 (0,5÷4,3)	5,6 (2,4÷6,1)
Energialuokka	jäähdytys / lämmitys		A++/A+	A++/A+
SEER	W/W		6,8	6,5
SCOP	W/W		4,1	4,1
Virrankulutus (min+max)	jäähdytys	W	1015 (160~1450)	1550 (720~2040)
	lämmitys	W	1020 (125~1390)	1560 (700~1950)
Virta (min+max)	jäähdytys	A	4,5 (1,3~6,4)	6,9 (3,2~9,0)
	lämmitys	A	4,5 (1,1~6,2)	6,8 (3,1~8,6)
Ilmavirta	sisäyksikkö	m ³ /h	620/520/330	660/540/300
	ulkoyksikkö	m ³ /h	2100	2200
Käyttölämpötila jäähdytys	sisällä	°C	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30
	ulkona	°C	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24
Ääni	sisäyksikkö	dB(A)	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25
	ulkoyksikkö	dB(A)	57	58
Mitat l / k / s	sisäyksikkö	mm	570/245/570	570/245/570
	ulkoyksikkö	mm	765/555/303	805/554/330
	paneeli	mm	620/50/620	620/50/620
Pakkauksen koko l / k / s	sisäyksikkö	mm	715/295/640	715/295/640
	ulkoyksikkö	mm	887/610/337	915/615/370
	paneeli	mm	715/115/700	715/115/700
Paino	sisäyksikkö	kg	16,1/2,7	16,2/2,7
	ulkoyksikkö	kg	26,6	32,5
Pakkauksenpaino	sisäyksikkö	kg	18,8/4,3	19/4,3
	ulkoyksikkö	kg	29	35,2
Putkikoko: neste / kaasu	mm		6,35/9,52	6,35/12,7
Koko asennuspituus	m		25	30
Max korkeus	m		10	20
Virtalähde	sisäyksikkö	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1
	ulkoyksikkö	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Katkaisija/sulake	ulkoyksikkö		A	16
Virransyöttökaapeli	sisäyksikkö	mm ²		
	ulkoyksikkö	mm ²	3x2,5	3x2,5
Välikaapeli	sisä/ulkoyksikkö	mm ²	4x1,5	4x1,5
Kylmäainetäyttö (R32)	5 m	kg	0,72	1,15
Kylmäaine (R32) lisätäyttö	5 m jälkeen	g/m	12	12
Kondenssiveden poistonputken halkaisija	mm		25	25



ITSEPUHDISTUVA HÖYRYSTIN

Ilmastointilaitteen käytön päätyttyä se siirtyy puhdistustilaan ja poistaa sisäyksikköön kertyneen kosteuden, mikä estää mikro-organismien ja sienten kasvua.



KOMPRESSORIN JA SULATUSVESIALTAAN LÄMMITIN

Kompressorin lämmitin takaa laitteen toiminnan kylmemmilläkin pakkaskelillä. Sulatusvesialtaan lämmitys estää jään kertymisen laitteen pohjaan ja takaa veden virtaamisen pois ulkoyksiköstä.



ECO-TILA

ECO-toiminnon ollessa käytössä ilmastointilaitte säättää automaattisesti lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta maksimoidakseen energiatehokkuuden. Tämä vähentää energiankulutusta, säästää yli 60 % verrattuna normaaliin käyttöön.



HELPPO PUHALLINSÄÄTÖ

Tämän toiminnon avulla voidaan säätää puhaltimen tehoa välillä 0–100 %.



Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360
Tuusula

Piilipuunkatu 11
21200
Raisio

Autokeskuksentie 8
33960
Pirkkala

Puh: 020 741 2222 myynti@klima-therm.com www.klima-therm.com/fi

JÄLLEENMYyjÄ:

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.